

## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr. 362307

1. Produkto tipo unikalus indentifikavimo kodas:  
**WÄRME-DÄMMSYSTEM WINTER 220 W**
2. Naudojimo paskirtis:  
**UNIVERSALUS KLIJAVIMO – ARMAVIMO MIŠINYS ŠILTINIMO SISTEMOSE**
3. Gamintojas:  
**UAB „KREISEL VILNIUS“, Metalo g. 6, Vilnius, Lietuva, tel. +370 52164041**
4. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistemos:  
**SISTEMA 1, 2+**
5. Europos vertinimo dokumentas: **ETAG 004:2013**  
Europos techninis įvertinimas: **Nr. ETA-13/0301, išduotas 2018-04-28**  
**Nr. ETA-13/0302, išduotas 2018-04-28**  
Techninio vertinimo įstaiga: **Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.**  
Notifikuotoji įstaiga: **identifikavimo Nr. 1020**
6. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

| Charakteristikos  | Rodikliai                                    | Darnioji techninė specifikacija |
|---|--|---------------------------------|
| Adhezinis stipris su betonu po 28 parų normaliomis sąlygomis  | $\geq 0,25$ MPa                              | ETAG 004:2013                   |
| Adhezinis stipris su betonu po 2 parų vandenyje ir 2 h džiovinimo   | $\geq 0,08$ MPa                              |                                 |
| Adhezinis stipris su betonu po 2 parų vandenyje ir 7 dienų džiovinimo                                       | $\geq 0,25$ MPa                              |                                 |
| Adhezinis stipris su EPS/MW plokštėmis po 28 parų normaliomis sąlygomis                                     | $\geq 0,08$ MPa                              |                                 |
| Adhezinis stipris su EPS/MW po 2 parų vandenyje ir 2 h džiovinimo   | $\geq 0,03$ MPa                              |                                 |
| Adhezinis stipris su EPS/MW plokštėmis po 2 parų vandenyje ir 7 dienų džiovinimo                            | $\geq 0,08$ MPa                              |                                 |
| <b>Mišinys +10°C, pagrindas +1°C, aplinkos t-ra: +1°C (5 val.), -5°C (7 paros), +5°C (viso iki 28 parų)</b> |  |                                 |
| Adhezinis stipris su betonu po 28 parų normaliomis sąlygomis  | $\geq 0,25$ MPa                              | Specialiosios sąlygos           |
| Adhezinis stipris su betonu po 2 parų vandenyje ir 2 h džiovinimo   | $\geq 0,08$ MPa                              |                                 |
| Adhezinis stipris su betonu po 2 parų vandenyje ir 7 dienų džiovinimo                                       | $\geq 0,25$ MPa                              |                                 |
| Adhezinis stipris su EPS/MW plokštėmis po 28 parų   | $\geq 0,08$ Mpa arba suirimas per izoliaciją |                                 |
| Adhezinis stipris su EPS/MW po 2 parų vandenyje ir 2 h džiovinimo   | $\geq 0,03$ Mpa arba suirimas per izoliaciją |                                 |
| Adhezinis stipris su EPS/MW po 2 parų vandenyje ir 7 dienų džiovinimo                                       | $\geq 0,08$ Mpa arba suirimas per izoliaciją |                                 |

**Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.**

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Technologas Šarūnas Mačionis  
Metalo g. 6, LT-02190 Vilnius  
2018 m. balandžio 28 d.

