

# Eksploatacinių savybių deklaracija (atitikties deklaracija)

Sudaryta pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 su Komisijos Deleguotojo Reglamento (ES) Nr. 574/2014 pakeitimais

## Vapourseal

Peržiūrėta: 13/07/2015

Lapas 1 iš 2

Pažymos nr.: Vapourseal

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:

**Vapourseal**

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:

**Žr. ant pakuotės.**

3. Naudojimo paskirtis (-ys):

**Klijai**

4. Gamintojas:

**Soudal NV,  
Everdongenlaan 18-20,  
2300 Turnhout,  
Belgija**

5. Įgaliotasis atstovas:

**UAB Soudal  
Kaimelio g. 13  
LT-07100 Vilnius  
Lietuva**

6. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):

**Sistema 4**

7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Pagrindas	Akriolo dispersija
Konsistencija	Pasta
Kietėjimas	Fizinis džiuvimas kambario temperatūros sąlygomis
Tankis	Apie 1.15 g/ml
Terminis atsparumas	-40°C → +100°C
Koregavimo laikas (*)	60 min.
Atsparumas plėšimui	≥ 60 N/50 mm (tempiant 30 mm / min.)
Šlyties jėga	Apie 0.1 N/mm <sup>2</sup>
Naudojimo temperatūra	+5°C → +50°C

# Eksploatacinių savybių deklaracija (atitikties deklaracija)

Sudaryta pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 su Komisijos Deleguotojo Reglamente (ES) Nr. 574/2014 pakeitimais

## Vapourseal

Peržiūrėta: 13/07/2015

Lapas 2 iš 2

Kietėjimo laikas (20°C / 60% sant. oro drėgnumas)	2 mm / 24 val.
---------------------------------------------------	----------------

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011 (ir Reglamente (ES) Nr. 574/2014 pakeitimais), atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Vieta:

Direktorė  
Tačjana Turovceva

Data:

