

## tesa® Professional 4435

### UV atsapri apsauginė popierinė juosta

tesa® 4435 UV Paper Tape tinka su visų rūšių dažais. Dėl lengvai prisitaikančios pagrindo ir specialios formulės klijų juostą galima lengvai ir be pėdsakų nuplėšti ir po 2 savaičių lauke. Todėl vieną kartą priklijavus paviršių galima padengti iš karto keliais dažų sluoksniais.

### Pagrindinė paskirtis

Ši juosta tinka beveik visiems dažymo darbams lauke. Ji tinka naudoti lauke ant daugelio įprastų paviršių.

### Techniniai duomenys

▪ Pagrindo medžiaga	šiek tiek krepuotas popierius	▪ Pailgėjimas trūkimo vietoje	12 %
▪ Bendras storis	145 µm	▪ Atsparumas tempimui	38 N/cm
▪ Klijų tipas	natūralus kaučiukas	▪ Atsparumas UV	2 savaitės
▪ Sukibimas su plienu	2.8 N/cm		

### Savybės

▪ Plėšomumas ranka	●●●	▪ Dažų inkaravimas	●●●●
▪ Tinka šiurkštiems paviršiams	●●●	▪ Prisitaikomumas	●●●

tesa® asortimente naudojami įverčiai: ●●●● labai geras ●●● geras ●● vidutinis ● prastas

Norėdami gauti naujausios informacijos apie šį gaminį, apsilankykite <http://l.tesa.com/?ip=04435>

Įspūdinga tesa® gaminių kokybė pasitvirtina kiekvieną dieną, įvairiomis sudėtingomis sąlygomis. Be to, gaminiai yra nuolat kruopščiai tikrinami. Visa pirmiau pateikta techninė informacija ir duomenys yra pagrįsti mūsų turimomis žiniomis ir sukurta praktine patirtimi. Šie duomenys laikytini vidutinėmis vertėmis ir gali netikti konkrečiai specifikacijai. Todėl tesa SE, išskyrus taikomais įstatymais nustatytas garantijas ir imperatyviomis nuostatomis nustatytas vartotojo teises, negali suteikti jokių tiesioginių ar numanomų garantijų, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, bet kokias numanomas komercinės naudos arba tinkamumo tam tikram tikslui garantijas. Naudotojas atsakingas pats nuspręsti, ar kuris nors tesa® gaminytis tinka tam tikrai paskirčiai ir naudotojo pasirinktam taikymo būdui. Jeigu turite kokių nors abejonių, mūsų techninės pagalbos darbuotojai mielai jums patars.