

K442a.lt



Sausosios statybos sistemos

08/2014

Knauf Kurt siūlių armavimo juosta

Armavimo juosta, skirta siūlėms glaistyti

Produktas

Siūlių armavimo juosta *Knauf Kurt* yra popierinė, armuota stiklo plaušu, armavimo juosta, atitinkanti EN 13963 reikalavimus. Juostos plotis – 50 mm, juostos viduryje suformuota lenkimo linija, juosta gaminama iš specialaus balto popieriaus.

Pakuotė

25 m ritiniai prod.

Nr. 00099381

75 m ritiniai prod.

Nr. 00099382

Sandėliavimas

Laikyti sausoje patalpoje.

Naudojimas

Siūlių armavimo juosta *Knauf Kurt* naudojama:

- kaip siūlių armavimo juosta, glaistant gipskartonio ir gipso plaušų plokščių siūles;
- kaip siūlių armavimo juosta, glaistant betoninių konstrukcijų siūles;
- kaip armavimo juosta, remontuojant gipso plokščių ir vidaus tinko skilimus.

Savybės

- Geriausios stiprumo charakteristikos.
- Lengvai įplukdoma į glaistą.
- Nesideformuoja dėl drėgmės pokyčių.
- Naudojama vidiniams kampams armuoti.

Darbo eiga

Gipso plokščių siūlių glaistymas

Juosta tinka visų rūšių gipso plokščių kraštams (HRAK, HRK, AK, AFK, SK) glaistyti.

Glaistas, pvz., *Knauf Fugenfüller Leicht* arba *Knauf Uniflott*, tolygaus storio sluoksniu (min. 1 mm storio ir apie 80 mm pločio) padengiamas siūlės vietoje. Nedelsiant į užteptą glaistą įplukdoma popierinė siūlių armavimo juosta *Knauf Kurt* (juostos ritinio išorinė pusė turi būti nukreipta į siūlę). Juosta glaistikliu standžiai įspaudžiama į siūlę. Ištryškusį glaistą galima surinkti glaistikliu ir panaudoti glaistant toliau. Atsižvelgiant į pasirinktą paviršiaus parengimo lygmenį (Q1–Q4), siūlė, sukietėjus ir išdžiūvus glaistui, papildomai glaistoma vieną arba kelis kartus. Glaistant siūles glaistu *Knauf Fugenfüller Leicht*, siūlių armavimo juosta *Knauf Kurt* naudojama tiek išilginėms, tiek skersinėms siūlėms

glaistyti. Glaistant siūles glaistu *Knauf Uniflott* arba *Knauf Uniflott* imprägniert, siūlių armavimo juosta *Knauf Kurt* naudojama tik skersinėms siūlėms glaistyti. Tais atvejais, kai glaistomos gipso plokščių konstrukcijos, kurias veikia didesnės apkrovos (pvz., didesni ar sudėtingų konfigūracijų plotai; plotai, kuriuos veikia fizinės apkrovos arba apkrovos, kylančios dėl temperatūros ir (arba) drėgmės pokyčių), rekomenduojama naudoti siūlių glaistą *Knauf Uniflott* kartu su siūlių armavimo juosta *Knauf Kurt*.

Betoninių konstrukcijų siūlių glaistymas

Glaistant betoninių konstrukcijų siūles, naudojamas glaistas *Knauf Multi-Finish*, glaistant mašiniiniu būdu – *Knauf Multi-Finish M*. Siūlės užpildomos glaistu, kartu padengiant siūlės abi puses maždaug 1 mm storio sluoksniu. Siūlių

armavimo juosta *Knauf Kurt* įplukdoma į šviežiai užteptą glaistą ir glaistikliu standžiai įspaudžiama. Glaistui sukietėjus ir išdžiūvus, siūlė glaistoma nuo 200 mm iki 300 mm pločio juosta.

Skilimų remontas

Skilimai gali būti tvarkomi tik tada, jei jie yra stabilūs ir nesiplečia. Paviršius turi būti laikantis apkrovos (net ir sudrėkęs), sausas ir nedulkėtas. Apkrovos nelaikančius sluoksnius, dažus būtina pašalinti mechaniškai. Gruntuojama gruntu *Knauf Tiefengrund*. Gruntui išdžiūvus, siūlių armavimo juosta *Knauf Kurt* klijuojama PVAc klijais. Juosta klijuojama per skilimo vidurį. Išdžiūvusi skilimo vieta glaistoma glaistu *Knauf Multi-Finish*.

Medžiagos sąnaudos / poreikis

Juosta <i>Knauf Kurt</i>		Sąnaudos m/m ² , glaistant gipso plokščių siūles	
Siūlių tipas	Lubos (10 x 10 m)	Pertvaros (4 x 2,75 m)	Šachtos / sienų aptaisymas (4 x 2,75 m)
Išilginės siūlės	apie 0,75	apie 1,50	apie 0,75
Skersinės siūlės	apie 0,45		pagal poreikį (priklauso nuo horizontalių siūlių skaičiaus)

+370 5 213 2222

info@knauf.lt

www.knauf.lt

Knauf sistemos statybos fizikinės, statinės ir techninės savybės užtikrinamos tik tada, kai naudojamos tik *Knauf* sistemos sudamosios dalys ar kiti *Knauf* siūlomi produktai.

UAB „Knauf“, Švitrigailos g. 11B, LT-03228 Vilnius, tel. +370 5 213 2222

Galimi techniniai medžiagų pokyčiai. Garantija suteikiama tik nekintančioms medžiagos savybėms. Medžiagos išseigos, kiekio ir apdoravimo rodikliai – praktiškai išbandžius gauti dydžiai. Jie negali būti taikomi kiekvienam konkrečiam atvejui. Nurodytos reikšmės neatleidžia pardavėjo nuo produkto tinkamumo patikrinimo. Leidinys saugomas autoriaus teisių. Pakeitimai, pereinimai ir kopijos, taip pat fragmentai galimi tik su UAB „Knauf“ sutikimu.