

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr.151-2CPR2013 / 152-2CPR2013

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

Kilto Sanitary Silicone EN15651-3:S

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:

Partijos numeris ant pakuotės

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

Silikoninis sandariklis sanitarinėms patalpoms

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:

UAB KIILTO LIETUVA, Kirtimų g. 47, LT-02244 Vilnius, LIETUVA, Kirtimų g. 47, LT-02244 Vilnius, (5) 264 0661

5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas:

UAB KIILTO LIETUVA, Kirtimų g. 47, LT-02244 Vilnius, LIETUVA, Kirtimų g. 47, LT-02244 Vilnius, (5) 264 0661

6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:

3 sistema

7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju:

Sertifikavimo įstaiga NB1213 / NB0074 atliko pradinio tipo bandymą pagal harmonizuotą standartą EN 15651-3:2012 ir priedą ZA.

8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju:

netaikoma

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Nr.151-2CPR2013 / 152-2CPR2013

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės

Išankstinės sąlygos Metodas A pagrindas: aliuminis ir stiklas		
Pagrindinės charakteristikos	Veikimas	Harmonizuota techninė specifikacija
Nr. 151-2CPR2013 (Spalvos: 00,11,29,30,31,32,39,42,43,79 ir 90)		
Vandens ir oro sandarumas		
Atsparumas tekėjimui	≤ 3 mm	EN 15651-3:2012
Apimties praradimas	≤ 20 %	EN 15651-3:2012
Tempimo jėgos savybės vandens teste	be žalos	EN 15651-3:2012
Mikrobiologinis augimas	1	EN 15651-3:2012
Ilgamžiškumas	patvirtintas	EN 15651-3:2012
Reakciją į ugnį	F	EN 15651-3:2012
Pavojingų aplinkai ir sveikatai cheminių medžiagų skleidimas	Žiūrėti produkto saugos duomenų lapus	EN 15651-3:2012
Nr. 152-2CPR2013 spalvos: 10,20,28,40,41,44,48,50,64,69 ir 94		
Vandens ir oro sandarumas		EN 15651-3:2012
Atsparumas tekėjimui	≤ 3 mm	EN 15651-3:2012
Apimties praradimas	NDP	EN 15651-3:2012
Pailgėjimas iki trūkimo po įmerkimo į vandenį	≥ 25 %	EN 15651-3:2012
Mikrobiologinis augimas	0	EN 15651-3:2012
Ilgamžiškumas	patvirtintas	EN 15651-3:2012
Atsparumas ugniai	F	EN 15651-3:2012
Pavojingų aplinkai ir sveikatai cheminių medžiagų skleidimas	Žiūrėti produkto saugos duomenų lapus	EN 15651-3:2012

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatinės savybės.
Ši eksploatinės savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardas):

Andrius Skaržauskas, Direktorius
(vardas, pavardė ir pareigos)

01.10.2015 Vilnius
(išdavimo vieta ir data)



.....
(parašas)