



**Eksploatacinių savybių deklaracija
Nr.DWU-PPGDP-016-LT**

1. Produkto tipas: akriliniai dažai.
2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, ir produkto pagaminimo vieta: **AKRYLIT B** – akriliniai tirpikliniai dažai betoninėms grindims, pagaminti PPG Deco Polska, Wrocław.
3. Techninė specifikacija: PN-C-81921:2004. Tirpikliniai akriliniai dažai.
4. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis: betoninių grindų dažymui mechaniniu ir rankiniu būdu patalpų viduje (gamybinėse patalpose, garažuose, parduotuvėse ir kt.). Naudojant sistemą su gruntu AKROGRUNT galima dažyti lauke (atitinkamai paruošus pagrindą pagal gaminio naudojimo instrukciją).
5. Gamintojo pavadinimas ir adresas: PPG Deco Polska Sp. z o.o., Kwidzynska 8, 51-416, Wrocław, Lenkija.
6. Kai taikytina, įgalioto atstovo pavadinimas ir adresas: netaikoma.
7. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip numatyta šio Reglamento IV skyriuje: **2+**.
8. Paskirtoji įstaiga **Statybos produkcijos sertifikavimo centras** atliko tikrinimą pagal sistemą **2+** ir išdavė **Gamybos kontrolės sertifikatą Nr. SPSC-9257**.

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės :
Gaminio parametrai:

Nelakių medžiagų kiekis	$\geq 60\%m/m$	PN-EN ISO 3251
Paviršiaus džiūvimo trukmė	$\leq 1 h$	PN-EN ISO 9117-3
Plėvelės kietumas (Persozo švytuoklė)	$\geq 100 s$	PN-EN ISO 1522
Plėvelės atsparumas vandeniui, 24 h - galimi vienodi pakitimai, klasė	≤ 1	PN-EN-ISO 2812-1
Plėvelės atsparumas alyvai L-AN 46, 24 h - galimi vienodi pakitimai, klasė	≤ 1	PN-EN ISO 2812-1

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta: Edyta Matczak, produktų sertifikavimo skyriaus specialistas.

Wrocław, 28-03-2014 (parašas)

Vertimas tikras: UAB „Laurex“

Direktorius
Šarūnas
AGANAUSKAS

