SOPRO ZM 10
Eksploatacinių savybių deklaracija
Nr CPR-PL3/7214.1

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA Nr CPR-PL3/7214.1

1) Unikalus produkto tipo identifikavimo kodas: **SOPRO ZM 10**
2) Naudojimo paskirtis: **Gamyklinis, specialiai universaliam mūrui sukurtas mišinys (G) mūro sienoms, stulpams ir pertvaroms.**
3) Gamintojas: **Sopro Polska Sp. z o.o. ul. Komitetu Obrony Robotników 45 A - 02-146 - Warszawa – Polska (Poland) - www.sopro.pl**
4) Darnieji standartai: **EN 998-2:2016**

Nr: Notifikuotosios įstaigos:

1487 SIEĆ BADAWCZA ŁUKASIEWICZ - INSTYTUT CERAMIKI I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH

5) Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimas ir tikrinimas (AVCP):

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	AVCP
Gniuždomasis stipris:	**M10**	**2+**
Šlyties stipris:	**0,15 N/mm^2 (lentelinė vertė)**	**2+**
Lenkiamasis stipris:	**NPD**	**-**
Chloridų kiekis:	**≤ 0,1% Cl**	**2+**
Reakcija į ugnį:	**Klasė A1**	**4**
Vandens įgėris:	**≤ 0,3 kg/(m^2 min^{0,5})**	**2+**
Pralaidumas vandens garams:	**μ 15/35 (lentelinė vertė)**	**2+**
Šiluminis laidumas / Tankis:	**0,82 W/m·K (lentelinė vidutinė vertė $\lambda_{10,dry,mat}$; P=50%)/1800kg/m^3**	**2+**
Ilgalaikiškumas:	**NPD**	**-**
Pavojingos medžiagos:	**NPD**	**-**

6) Priimtina techninė dokumentacija: **Nr "SOPRO ZM 10". Reakcijos į ugnį klasė deklaruojama neatliekant bandymų pagal Komisijos sprendimą 96/603/EB ir vėlesnius pakeitimus. Organinės medžiagos < 1 % masės ir tūrio.**

SOPRO ZM 10
Eksploatacinių savybių deklaracija
Nr CPR-PL3/7214.1

Pirmiau minėtas produktas atitinka eksploatacines savybes, nurodytas prie produkto pridedamuose duomenų lapuose ir bandymų sertifikatuose.

Už šią pagal Reglamento (ES) Nr. 305/2011 reikalavimus parengtą eksploatacinių savybių deklaraciją atsakingas tik pirmiau nurodytas gamintojas.

Gamintojo vardu pasirašė: **Kazimierz Krowiński – Kokybės kontrolės vadovas**

Kazimierz Krowiński

Nowiny, 15/05/2026 .....

PDF formato DoP yra prieinami mūsų svetainėje.

10 redakcijos pastabos:	*Pirmas leidimas.*

SOPRO ZM 10
***Priedas prie ESD Nr.* CPR-PL3/7214**
Papildoma informacija

Informacija pagal REACH reglamentą: *Informacija, nurodyta REACH reglamento (EB) Nr. 1907/2006 31 straipsnyje arba, jei taikoma, 33 straipsnyje ir vėlesniuose pakeitimuose, pateikiama saugos duomenų lape, kurį gamintojas pateikia interneto svetainėje kartu su šia eksploatacinių savybių deklaracija.*

CE 1487	**ul. Komitetu Obrony Robotników 45 A - 02-146 - Warszawa – Polska (Poland)** **www.sopro.pl**
26 **CPR-PL3/7214.1** **EN 998-2** **SOPRO ZM 10** Gamyklinis, specialiai universaliam mūrui sukurtas mišinys (G) mūro sienoms, stulpams ir pertvaroms.	
Gniuždomasis stipris:	M10
Šlyties stipris:	0,15 N/mm^2 (lentelinė vertė)
Chloridų kiekis:	≤ 0,1%
Reakcija į ugnį:	Klasė A1
Vandens įgėris:	≤ 0,3 kg/(m^2 min^{0,5})
Pralaidumas vandens garams:	μ 15/35 (lentelinė vertė)
Šiluminis laidumas / Tankis:	0,82 W/m·K (lentelinė vidutinė vertė $\lambda_{10,dry,mat}$; P=50%)/1800kg/m^3

Gamintojas pateikia šį priedą kartu su DoP, siekdamas palengvinti tarptautinių klientų prieigą prie CE ženklinimo. Pridedamas CE ženklinimas gali nežymiai skirtis nuo ženklinimo ant pakuotės ar produkto dokumentuose dėl šių priežasčių:

- *grafinis maketavimas pagal pakuotės dydį arba naudojamus spausdinimo būdus,*
- *skirtingos kalbos (ta pati pakuotė gali būti naudojama keliose šalyse),*
- *CE ženklinimas pakeistas, kai produktas jau buvo prekyboje,*
- *spausdinimo klaidos.*