

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ INFORMACINĖ DEKLARACIJA

Drėgmei atsparūs lateksiniai dažai vidaus sienoms ir luboms

SVARBI DOKUMENTO STATUSO PASTABA

Ši lietuviška suvestinė parengta pagal gamintojo viešai skelbiamą techninę kortelę ir saugos duomenų lapą. Ji nėra PPG Deco Polska pasirašyta oficiali eksploatacinių savybių deklaracija, todėl joje sąmoningai neįrašyti nepatvirtinti deklaracijos, sertifikato, paskirtosios ar notifikuotosios įstaigos ir įgalioto parašo duomenys.

1. PRODUKTO IDENTIFIKAVIMAS

Prekinis pavadinimas	Dekoral ŁAZIENKA & KUCHNIA
Produkto rūšis	Vandens pagrindo lateksiniai dažai vidaus sienoms ir luboms
Gamintojo SDS produkto kodas	11100PO063
Spalvos ir pakuotės	26 paruoštos spalvos; 0,03 l ir 2,5 l
Dokumento ID	LT-DEK-LK-2026-08-07 (informacinis vidaus identifikatorius, ne gamintojo DoP numeris)

2. NUMATYTA NAUDOJIMO PASKIRTIS

Vidaus sienų ir lubų dažymui gyvenamosiose ir kitose patalpose, ypač veikiuose drėgmės, riebalų dėmių, grybelių ir pelėsio atsiradimo rizikos, pavyzdžiui, virtuvėse ir vonios kambariuose. Dažai skirti tinkamai paruoštiems mineraliniams, gipso, gipso kartono ir anksčiau dažytiems pagrindams.

3. GAMINTOJAS

Gamintojas	PPG Deco Polska Sp. z o.o.
Adresas	ul. Kwidzyńska 8, 51-416 Wrocław, Lenkija
Įgaliotasis atstovas Lietuvoje	Gamintojo viešuose šio produkto dokumentuose nenurodytas

4. TECHNINIS PAGRINDAS

Gamintojo techninė kortelė	Dekoral ŁAZIENKA & KUCHNIA, atnaujinimo data 2024-09-11
Saugos duomenų lapas	Versija 6, atnaujinimo data 2026-06-08, produkto kodas 11100PO063
Gamintojo nurodytos klasifikacijos	PN-C-81914 - I tipas; PN-EN 13300 - 1 atsparumo drėgnam šveitimui klasė
Vertinimo ir tikrinimo sistema	Viešai skelbiamuose gamintojo dokumentuose nenurodyta; ankstesnio Polinit dokumento sistema neperkelta

5. DEKLARUOJAMOS TECHNINĖS IR EKSPLOATACINĖS SAVYBĖS

Savybė	Deklaruojama reikšmė / klasė	Pagrindas
Dangos paskirtis ir išvaizda	Dekoratyvinė vidaus danga; matinis paviršius	Gamintojo techninė kortelė
Atsparumas drėgnam šveitimui	1 klasė pagal PN-EN 13300; I tipas pagal PN-C-81914	Gamintojo techninė kortelė
Tankis, esant $20 \pm 0,5$ °C	1,20-1,35 g/cm ³	Gamintojo techninė kortelė
Brookfield RVT klampa, 20 ± 2 °C	10 000-18 000 mPa·s	Gamintojo techninė kortelė
Teorinė išeiga vienam sluoksniui	Iki 14 m ² /l, priklausomai nuo spalvos ir pagrindo įgeriamumo	Gamintojo techninė kortelė
Rekomenduojamas sluoksnių skaičius	2 sluoksniai	Gamintojo techninė kortelė
Dangos džiūvimo laikas	Apie 3 val. prie 23 ± 2 °C	Gamintojo techninė kortelė
Kito sluoksnio dengimas	Po 4 val.	Gamintojo techninė kortelė
Lakieji organiniai junginiai (LOJ)	Ne daugiau kaip 30 g/l	Direktyvos 2004/42/EB A/a kategorija; techninė kortelė

PAPILDOMOS SAVYBĖS, NAUDOJIMAS IR TEISINĖS PASTABOS

6. GAMINTOJO NURODOMOS FUNKCINĖS SAVYBĖS

- Atsparumas drėgmei ir riebalų dėmėms; išdžiūvusi danga tinkama plauti ir šveisti.
- Hidrofobinė danga - skysčiai sunkiau įsigeria į paviršių, todėl dėmės lengviau pašalinti.
- Dangos plėvelė apsaugota nuo grybelių ir pelėsio vystymosi. Šis teiginys nėra pagrindo ar tinko apsaugos nuo mikroorganizmų garantija; užkrėstą pagrindą prieš dažymą būtina tinkamai dezinfekuoti ir paruošti.
- Gamintojas nurodo, kad dispersinė danga palaiko paviršiaus vandens garų mikrocirkuliaciją.
- Pagal 2026-06-08 saugos duomenų lapą mišinys nepriskiriamas pavojingam pagal CLP klasifikavimo kriterijus.

7. NAUDOJIMO IR LAIKYMO SĄLYGOS

Dengimo būdai	Teptuku, voleliu arba purškiant
Skiediklis	Vanduo; esant poreikiui gamintojas leidžia skiesti iki maždaug 5 tūrio %
Dengimo temperatūra	Nuo +5 °C iki +30 °C
Santykinė oro drėgmė	Mažesnė kaip 80 %
Pagrindas	Tvirtas, sausas, švarus, be dulkių, riebalų, atšokusių sluoksnių ir biologinės taršos
Laikymo temperatūra	Nuo 0 °C iki +30 °C; saugoti nuo užšalimo ir tiesioginių saulės spindulių
Tinkamumo laikas	36 mėnesiai originalioje sandarioje pakuotėje, laikant gamintojo nustatytomis sąlygomis

8. TEISINIS STATUSAS LIETUVOS RINKOJE

KODĖL ŠIS DOKUMENTAS PAŽYMĖTAS KAIP INFORMACINIS

Galiojančio Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-15 patvirtinto Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo 8 pastaboje nurodyta, kad 15.1 papunktis netaikomas dažams, lakams, gruntams ir dangoms, kurių pagrindinė panaudojimo paskirtis yra dekoratyvinė ar estetinė ir kurie nedaro įtakos arba daro tik mažą įtaką statinio esminiems reikalavimams. Dekoral ŁAZIENKA & KUCHNIA gamintojo pateikiamas kaip dekoratyvinis vidaus sienų ir lubų dažas. Gamintojo puslapyje šiam produktui oficiali pasirašyta ESD nepaskelbta.

Jeigu konkretus tiekimo, statybos projekto, viešojo pirkimo arba priežiūros dokumentų rinkinys reikalauja oficialios gamintojo eksploatacinių savybių deklaracijos, jos numerį, vertinimo ir tikrinimo sistemą, trečiosios šalies duomenis ir įgaliotą parašą turi pateikti PPG Deco Polska arba teisėtai įgaliotas produkto tiekėjas.

9. RENGİANT NAUDOTI ŠALTINIAI

Gamintojo produkto puslapis	Dekoral ŁAZIENKA & KUCHNIA, dekor.al.pl; peržiūrėta 2026-08-07
Techninė kortelė	Dekoral_ŁAZIENKA__KUCHNIA_PL_PDS_Dekoral_4.pdf; atnaujinta 2024-09-11
Saugos duomenų lapas	DEKORAL ŁAZIENKA & KUCHNIA, produkto kodas 11100PO063, versija 6; 2026-06-08
Teisinė nuoroda	LR aplinkos ministro įsakymas Nr. D1-15, galiojanti redakcija nuo 2026-01-08; Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo 8 pastaba

10. BAIGIAMOJI NUOSTATA

Šiame dokumente pateiktos savybės yra išverstos ir suvestos iš aukščiau nurodytų gamintojo dokumentų. Dokumentas gali būti naudojamas produkto techninei informacijai lietuvių kalba pateikti, tačiau jis nepakeičia gamintojo originalios techninės kortelės, saugos duomenų lapo ar gamintojo išduotos oficialios deklaracijos.