



## EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

Pagal Reglamento (ES) Nr. 305/2011  
(Construction Product Regulation)

FOME FLEX ROOF&FACADE coloured  
DoP TEG- 560010661

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:  
FOME FLEX ROOF&FACADE coloured
2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:  
Partijos numeris: žiūrėti ant produkto pakuotės
3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

Hermetikai fasado elementams  
Pėsčiųjų takų sandarikliai  
EN 15651-1: F-EXT-INT-CC (CLASS 25LM)  
EN 15651-4: PW-EXT-INT-CC (CLASS 25LM)

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį: UAB „TEGRA STATE“, Kirtimų g. 178A, Vilnius, Lietuva, [www.tegragroup.eu](http://www.tegragroup.eu)
5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kuriam suteikti įgaliojimai apima 12 straipsnio 2 dalyje nurodytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas: Netaikoma.
6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:  
Sistema 3  
Sistema 3 reakcija į ugnį
7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju: Paskelbtoji įstaiga: SKZ – TeConA GmbH (1213) nustatė produkto tipą pagal tipo bandymą EN 15651-1 / EN 15651-4 reakciją į ugnį, pagal sistemą 3 ir išleido: bandymo ataskaitą.

8. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam buvo išduotas Europos techninis įvertinimas, atveju: Netaikoma
9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės: A procedūra (pagal ISO 8340) Pagrindas: Anoduotas aliuminis (be grunto), Skiedinys M2 (be grunto)

| Esminės charakteristikos                                                          | Eksploatacinės savybės | Darnioji techninė specifikacija |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|
| Reakcija į ugnį                                                                   | Klasė E                | EN 15651-1                      |
| Aplinkai ir sveikatai pavojingų cheminių medžiagų išmetimas                       | Nepastebėta            | EN 15651-1                      |
| Atsparumo tekėjimui                                                               | <3 mm                  | EN 15651-1                      |
| Tūrio netekties                                                                   | ≤ 15 %                 | EN 15651-1                      |
| <b>Vandens ir oro sandarumas</b>                                                  |                        |                                 |
| Tempimo savybės išlaikant plėtimą po panardinimo į vandenį                        | Testas išlaikytas      | EN 15651-1                      |
| Tempimo savybės (sekanto modulis), skirtas naudoti šalto klimato zonose (-30°C)   | ≤ 0,9 MPa              | EN 15651-1                      |
| Tempimo savybės išlaikant pratęsimą, skirtas naudoti šalto klimato zonose (-30°C) | Testas išlaikytas      | EN 15651-1                      |
| Patvarumas                                                                        | Testas išlaikytas      | EN 15651-1                      |

B procedūra (pagal ISO 8340) Anoduotas aliuminis (be grunto), Skiedinys M2 (be grunto)

| Esminės charakteristikos                                                                                            | Eksploatacinės savybės                              | Darnioji techninė specifikacija |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------|
| Reakcija į ugnį                                                                                                     | Klasė E                                             | EN 15651-4                      |
| Aplinkai ir sveikatai pavojingų cheminių medžiagų išmetimas                                                         | Nepastebėta                                         | EN 15651-4                      |
| <b>Vandens ir oro sandarumas</b>                                                                                    |                                                     |                                 |
| Tempimo savybės išlaikant plėtimąsi                                                                                 | Testas išlaikytas                                   |                                 |
| Tūrio netekties                                                                                                     | ≤ 10 %                                              | EN 15651-4                      |
| Sukibimo / sanglaudos savybės išlaikant plėtimą po 28 dienų panardinimo į vandenį                                   | Testas išlaikytas / sekanto modulio pokytis: ≤ 50 % | EN 15651-4                      |
| Sukibimo / sanglaudos savybės išlaikant plėtimą po 28 dienų panardinimo į sūrų vandenį šalto klimato zonose (-30°C) | Testas išlaikytas                                   | EN 15651-4                      |

|                                                                                   |                          |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|
| Tempimo savybės (sekanto modulis), skirtas naudoti šalto klimato zonose (-30°C)   | ≤ 0,9 MPa                | EN 15651-4 |
| Tempimo savybės išlaikant pratęsimą, skirtas naudoti šalto klimato zonose (-30°C) | Testas išlaikytas        | EN 15651-4 |
| <b>Patvarumas</b>                                                                 | <b>Testas išlaikytas</b> | EN 15651-4 |

Jei naudojama specialioji techninė dokumentacija, pagal 37 ir 38 straipsnius produktas atitinka šiuos reikalavimus: Netaikoma

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes. Pagal 4 punktą atsakingas už šią eksploatacinių savybių deklaraciją yra gamintojas.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu):

Produktų grupės vadovas 2023/05/26, Vilnius

Daniel Počikovskij

