

/Logotipas: TES/

1. Unikalus gaminio identifikacijos kodas:
 - **CHAMPION SBS P-PYE PV200 S40(-15)**

 2. Gamintojo numatyta statybos gaminio naudojimo paskirtis:
 - **Stogų hidroizoliacija.**
Pastatų drėgmei izoliuoti, kartu su gaminiais, skirtais požeminių dalių hidroizoliacijai.

 3. Gamintojas:
 - „TES Sp. z o.o.“
 - Niwki Daleszyckie
 - 26-021 Daleszyce, Šventojo Kryžiaus vaivadija
 - Tel.: 41 317 19 86, faksas 41 307 28 87
 - El. paštas: tes@tesniwki.com.pl

 4. Gaminio eksploatacinių savybių pastovumo įvertinimo ir tikrinimo sistema (os):
 - **Stogų hidroizoliacijos sistema 2+**
EN-13707:2004+A2:2009,
 - **Reakcijos į ugnį 3 sistema**
EN 13707:2004+A2:2009;
EN 13969:2004+EN 13969:2004/A1:2006

 5. Darnusis standartas:
 - EN 13707:2004+A2:2009;**
 - EN 13969:2004+EN 13969:2004/A1:2006**
- Akredituota (os) sertifikavimo įstaiga (os):
- „Sieć Badawcza Łukasiewicz“ –
Varšuvos technologijos institutas
Nr. 1454

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA
Nr. DoP 70/1/24

6. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Pagrindinės charakteristikos	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Atsparumas išorinės ugnies poveikiui	B _{ROOF} (t1)	EN 13707:2004+A2:2009
Reakcija į ugnį	Klasė E	EN 13707:2004+A2:2009 EN 13969:2004 EN 13969:2004/A1:2006
Laidumas vandeniui	60 kPa	EN 13707:2004+A2:2009 EN 13969:2004

		EN 13969:2004/A1:2006
Atsparumas tempimui	Maksimali tempimo jėga: išilginė kryptis 700 ± 400 N/50 mm skersinė kryptis 500 ± 300 N/50 mm	EN 13707:2004+A2:2009 EN 13969:2004 EN 13969:2004/A1:2006
	Pailgėjimas esant didžiausiai tempimo jėgai: išilginė kryptis 50 ± 10 % skersinė kryptis 50 ± 10 %	
Atsparumas šaknų augimui	Nenustatyta	EN 13707:2004+A2:2009
Atsparumas statinei apkrovai	20 kg (B metodas)	EN 13969:2004 EN 13969:2004/A1:2006
Atsparumas smūgiams	h = 2000 mm (A metodas) h = 1500 mm (B metodas)	EN 13707:2004+A2:2009 EN 13969:2004 EN 13969:2004/A1:2006
Atsparumas plyšimui	išilginė kryptis 150 ± 100 N skersinė kryptis 300 ± 100N	EN 13707:2004+A2:2009 EN 13969:2004 EN 13969:2004/A1:2006
Jungties atsparumas	Plėšimui Nenustatyta	EN 13707:2004+A2:2009 EN 13969:2004 EN 13969:2004/A1:2006
	Nukirtimui išilgai 400 ± 100 N/50 mm skersai 700 ± 100 N/50 mm	
Patvarumas	Laidumas vandeniui po dirbtinio sendinimo 60 kPa	EN 13969:2004 EN 13969:2004/A1:2006
	Cheminis atsparumas: Nenustatyta	
Lankstumas žemoje temperatūroje	- 15° C	EN 13969:2004 EN 13969:2004/A1:2006
Lankstumas		EN 13707:2004+A2:2009
Pavojingos medžiagos	Nenustatyta	EN 13707:2004+A2:2009 EN 13969:2004 EN 13969:2004/A1:2006

Aukščiau nurodyto gaminio eksploatacinės savybės atitinka deklaruojamas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduodama remiantis reglamentu (ES) Nr. 305/2011, už ją atsako aukščiau nurodytas gamintojas.

Niwki Daleszyckie, 2024-04-09
(išdavimo vieta ir data)

Gamintojo vardu pasirašė:
/Spaudas: kokybės reikalų įgaliotinė Jadwiga Oszczepalska/ /parašas/

Vertimas atliktas vertimų biure TRANSVERUS, į. k. 304503297, Draugystės g. 8F-236, Kaunas

Vertimo tikrumą ir atitiktį originaliam tekstui liudiju.

UNO
vertimai

