



Montażinis mišinys **VM 12** 745/25 N

Montażinis mišinys VM 12



- Labai aukštas takumas ir tvirtumas
- Atsparus šalčiams ir kelių druskai
- Sukompensuotas susitraukimas (plastinėje fazėje ir po sustingimo)
- Atsparus vibracijoms ir smūgiams po susirišimo
- Galimybė reguliuoti konsistenciją
- Atsparumu ugniai klasė A1/A1_{fl}



Svarbiausios savybės

Taikomas sluoksniui **nuo 2-12cm**

Užpildas **nuo 0-5mm**

Savaime išsiliejančias ir ekspansinis

puikus skiedinio takumas ir gebėjimas užpildyti labiausiai komplikotas formas !

Puikios darbinės savybės

Tinka naudojimui su pompa

Aukštai kristalinio vandens rišimo technologija– būtina stingimo ir brandinimo procese



>100 MPa*

Montuojant pramonės įrenginius, stulpus, kolonas, įrengiant tiltų pagrindus !


Tvirtinant strypus, inkarus, varžtus betone

Betoninių prefabrikatų, įdėtinių detalių, užtvarų, infrastruktūros elementų ir detalių jungimui


Atsparumas destrukcijoms, šalčio veikimui ir kelių druskai

Galimybė pritaikyti konsistenciją, priausomai nuo panaudojimo aplinkybių


Darbinės savybės



Proporcje mieszania/




Odporność na ściskanie/



Czas dojrzewania/




Czas użycia/



Temperatura stosowania/



Zużycie/



Składowanie/

Plakatas A4

VM 12


Chemia budowlana



Zaprawa montażowa do podlewek 2-12 cm

- Szczególnie wysoka płynność i wytrzymałość
- Również do stosowania w obszarach podwodnych
- Odporność na mróz i sól drogową
- Do łączenia prefabrykatów, osadzania maszyn, mocowania elementów



www.sopro.pl

Techninis lapas

Sopro VM 12


Chemia budowlana

Nr kat.

745



Zaprawa montażowa do podlewek 2-12 cm





Szerokosćna ekspandująca zaprawa cementowa do podlewek o bardzo wysokiej płynności i wytrzymałości w zakresie grubości warstw od 2 do 12 cm.

Niska zawartość chromianów zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1831/2003, zawierającą 10%.

- Szczególnie wysoka płynność i wysoka wytrzymałość
- Oporność na mróz i sól drogową przy odfotowaniu
- Skompensowany skurcz (w falcie plastikowej i po otwardzeniu)
- Odporność na wibracje i uderzenia po otwardzeniu
- Łatwość regulacji konsystencji
- Klasa reakcji na ogień A2/A4

Zastosowanie	Szerokosćna ekspandująca zaprawa montażowa do wysokowytrzymałościowego kotwienia przykalkowania w fundamentach maszyn, (różn. kotwiących), kotew, żyłek mostowych itp. Do łączenia prefabrykatów betonowych, kotwienia stali zbrojeniowej oraz wypełniania sztywnych łączów w murach. Jako warstwa wstępna pomiędzy dachem i nowym betonem. Nadaje się także do stosowania w obszarach podwodnych.																		
Grubość wykończenia	2-12 cm																		
Prędkość mieszania	2,8-5,0 l wody : 25 kg Sopro VM 12																		
Temperatura stosowania	Od +5°C do maks. +30°C (podłoża, materiał, powietrze)																		
Czas wiązania	80-90 minut																		
Czas otwardzenia	Przebiega po ok. 13 godzinach; całkowite po ok. 12 godzinach																		
Ciepota zawieszenia	Odnosić się do normalnego zakresu temperatur +25°C, przy względnej wilgotności powietrza 50%, wycofanie temperatury strącają, silnie wywołują podwójne dane czasowe.																		
Grubość warstwy	OK: 1,62 kg/l																		
Grubość	Świeża zaprawa ok. 2,10 kg/l; zaprawa otwardzona 2,10 kg/l																		
Wydajność	OK: 2,100 kg suchej zaprawy na m ² świeżej zaprawy																		
Prędkość	OK: 2,100 po 1 dniu przy +25°C																		
Prędkość wytrzymałości (N/mm²)	<table><tr><th>Grubość</th><th>Wytrzymałość na ściskanie (N/mm²)</th><th>Wytrzymałość na ściskanie (N/mm²)</th></tr><tr><td>12 galun</td><td>15</td><td>8</td></tr><tr><td>12 galun</td><td>15</td><td>8</td></tr><tr><td>7 cm</td><td>15</td><td>12</td></tr><tr><td>25 cm</td><td>150</td><td>15</td></tr><tr><td>90 cm</td><td>110</td><td>15</td></tr></table>	Grubość	Wytrzymałość na ściskanie (N/mm ²)	Wytrzymałość na ściskanie (N/mm ²)	12 galun	15	8	12 galun	15	8	7 cm	15	12	25 cm	150	15	90 cm	110	15
Grubość	Wytrzymałość na ściskanie (N/mm ²)	Wytrzymałość na ściskanie (N/mm ²)																	
12 galun	15	8																	
12 galun	15	8																	
7 cm	15	12																	
25 cm	150	15																	
90 cm	110	15																	

www.sopro.pl

Panaudojimo galimybės



Mišinys prefabrikatinių elementų jungimui ir montavimui



Mišinys montuojant pramoninius įrenginius



Mišinys montuojant eskalatorius

Mišinys montuojant vėjo jėgainių elementus pamatuose.



Ačiū už dėmesį