

TECHNINIAI DUOMENYS

Geocel® „Trade Mate“ sandariklis visiems orams

Visoms oro sąlygoms atsparus hermetikas



„Geocel ® Trade Mate All Weather Seal“ sandariklis yra vieno komponento, aukštos kokybės elastomerinis sandariklis, atsparus oro sąlygoms, kuris prilimpa prie daugumos šlapių ar drėgnų paviršių, todėl idealiai tinka avariniam remontui ir sandarinimo korekciniam darbui. Tinka apdorotos ir neapdorotos medienos, plytų, betono, plastiko, daugumos metalų, akmens, stiklo ir asfalto medžiagų sandarinimui.

- Puikus sukibimas su dauguma įprastų statybinių pagrindų
- Vieno komponento, lengvai tepamas ir naudojamas
- Tinka naudoti ant drėgnų ir šlapių paviršių
- Sukietėja ir sudaro lanksčią sandarinimo medžiagą, pasižyminčią dideliu judėjimo gebėjimu
- Atsparus miltligei
- Labai blizgi apdaila
- Galima perdažyti



SPECIFIKACIJOS

Pagaminta pagal ISO 9001 standartą

TECHNINIAI DUOMENYS

Laikymo laikas	24 mėnesiai nuo pagaminimo datos, laikant žemesnėje nei 30 °C temperatūroje
Spalva	Balta, skaidri
Nelipnus laikas	72 valandos
Maksimalus sustingimas	5 dienos (6 mm siūlė) 0,95
Savitasis sunkis	2,0 MPa
Tempimo stipris	800%
Pailgėjimas	Nuo -40 °C iki +80 °C
Temperatūra	

Specifikacijų rengėjai: šios vertės nėra skirtos naudoti rengiant specifikacijas. Prieš rašydami šio produkto specifikacijas, susisiekite su vietiniu „Geocel®“ pardavimo atstovu.

NAUDOJIMAS

Įsitikinkite, kad užpildomuose tarpuose ir įtrūkimuose nebūtų dulkių, nešvarumų ir riebalų. Nuimkite antgalį ir nupjaukite tūtos galą. Uždėkite antgalį atgal ir nupjaukite galiuką iki reikiamo pločio. Įdėkite tūtą į pistoletą ir užtepkite

medžiagos į užpildomą tarpą ir įtrūkimą.

Užtikrinkite, kad „Geocel ® Trade Mate All Weather Seal“ sandariklis visiškai

liestųsi su jungiamųjų dalių šonai ir galas.

UŽBAIGIMAS

Tepant ant šlapių paviršių, būtina naudoti įrankius, kad būtų užtikrintas geras sukibimas su paviršiumi. Visada nuvalykite iš karto po užtepimo mentele arba medžio gabalėliu, sudrėkintu praskiestu muilo tirpalu.

VALYMAS

Nesukietėjusį hermetiko perteklių galima nuvalyti sausa vienkartinė šluoste.

Įrankiams valyti galima naudoti tirpiklius alkoholio pagrindu.

DAŽYMAS

„Geocel ® Trade Mate“ sandariklis, atsparus visoms oro sąlygoms. Hermetiką galima dažyti po 24 valandų, kai kurie dažai dinaminėse siūlėse gali įtrūkti.

Prašome peržiūrėti dažų gamintojo specifikacijas.

APRIBOJIMAI

„Geocel ® Trade Mate“ sandariklis, atsparus visoms oro sąlygoms netinka paviršiams

iš kurių išsiskiria alyvos arba plastifikatoriai. Reikėtų įsitikinti, kad hermetikas yra suderinamas su pagrindais, ant kurių jis bus naudojamas.

PAKUOTĖ

„Geocel ® Trade Mate All Weather Seal“ sandariklis tiekiamas 310 ml kasetėse, supakuotose po 12 dėžučių.

SVEIKATA IR SAUGA

Sveikatos ir saugos duomenų lapai pateikiami paprašius.

TECHNINĖ PASLAUGA

Dėl išsamesnės techninės informacijos, patarimų dėl tinkamumo konkrečioms reikmėms arba išsamios informacijos apie sveikatą ir saugą kreipkitės į „Geocel®“ techninę tarnybą.

SVARBI PASTABA: Čia pateikta informacija pateikiama sąžiningai ir laikoma tikslia. Tačiau dėl naudojimo sąlygų ir būdų

Kadangi mūsų produktų kokybė nepriklauso nuo mūsų kontrolės, ši informacija neturėtų būti naudojama kaip kliento bandymų, skirtų užtikrinti, kad „Geocel“ produktai yra saugūs, veiksmingi ir visiškai atitinka numatytą galutinį naudojimą, pakaitalas. Naudojimo pasiūlymai neturėtų būti laikomi paskatomis pažeisti bet kokį patentą.

Vienintelė „Geocel“ garantija yra ta, kad produktas atitiks „Geocel“ pardavimo specifikacijas, galiojančias išsiuntimo metu.

Jūsų vienintelė teisių gynimo priemonė pažeidus tokią garantiją apsiriboja pirkimo kainos grąžinimu arba bet kokio produkto, kuris, kaip įrodyta, neatitinka garantijos, pakeitimu.

„Geocel“ konkrečiai atsisako bet kokių kitų aiškių ar numanomų tinkamumo konkrečiam tikslui ar perkamumo garantijų.

„Geocel“ neprisiima atsakomybės už bet kokią atsitiktinę ar pasekminę žalą.