

EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

pagal Reglamentą (ES) Nr. 305/2011

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:

OK 48.00 – EN ISO 2560-A: E 42 4 B 42 H5

2. Tipą, partijos arba serijos numeris arba kitas elementas, leidžiantis atitinkamai identifikuoti statybos produktą pagal 11 straipsnio 4 dalį:

Dengtas elektrodas, prekės numeris prasideda skaičiais 4800

3. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikomą darniąją techninę specifikaciją:

Suvirinimo medžiaga, naudojama metalo konstrukcijose arba metalo ir betono kompozito konstrukcijose.

4. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 5 dalį:

ESAB / ESAB AB, Box 8004, SE-402 77 Geteborgas, Švedija.

5. Kai taikytina, įgaliotojo atstovo, kurio įgaliojimai aprėpia 12 straipsnio 2 dalyje išdėstytas užduotis, pavadinimas ir kontaktinis adresas:

Netaikytina

6. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta V priede:

2+ sistema

7. Eksploatacinių savybių deklaracijos, susijusios su statybos produktu, kuriam taikomas darnusis standartas, atveju:

Notifikuotoji gamyklos gamybos kontrolės sertifikavimo įstaiga Nr. 0035 „TÜV Rheinland Industrie Service GmbH“ (Kelnas, Vokietija) atliko gamybos įrenginių ir gamyklos produkcijos kontrolės pradinį patikrinimą bei gamyklos produkcijos kontrolės nuolatinį stebėjimą, tikrinimą ir vertinimą, ir išdavė gamyklos produkcijos kontrolės atitikties sertifikatą Nr. 0035-CPD-C100.

8. Jeigu buvo išduota eksploatacinių savybių deklaracija, susijusi su statybos produktu, kuriam atliktas Europos techninis vertinimas:

Netaikytina

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės:

Esminės charakteristikos (EN 13479:2004)	Eksploatacinės savybės	Darnioji techninė specifikacija
Leidžiami išmatavimų nuokrypiai	Atitinka	EN 13479:2004, EN ISO 544:2011
Pailgėjimas	≥ 20 proc.	EN 13479:2004, EN ISO 2560-A:2009
Tempiamasis stipris	≥ 500 MPa, ≥ 640 MPa	EN 13479:2004, EN ISO 2560-A:2009
Takumo riba	≥ 420 MPa	EN 13479:2004, EN ISO 2560-A:2009
Atsparumas smūgiams	≥47 J, -40 °C	EN 13479:2004, EN ISO 2560-A:2009
Cheminė sudėtis	Atitinka	EN 13479:2004, EN ISO 2560-A:2009
Patvarumas	Atitinka	EN 13479:2004
Pavojingos medžiagos	Atitinka*	EN 13479:2004
Radioaktyvus spinduliavimas	Neaktualu	EN 13479:2004

*) žr. duomenų saugos lapą www.esab.com

/ESAB/	Eksploatacinių savybių deklaracijos Nr. ESAB4800	Red. 0	Anuliavimas: -	Reg. data 2013-06-25	Psl. 2 (2)	CE ženklas
--------	--	-----------	-------------------	-------------------------	------------	---------------

**10. 1 ir 2 punkte nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte
deklaruojamas eksploatacines savybes:**

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 4 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta už gamintoją ir jo vardu:

Geteborgas, 2013-06-25

/Parašas/

Tero Tolonen

Pasaulinio sertifikavimo vadovas

ESAB AB, Consumables, Box 8004, SE-402 77 Geteborgas, Švedija

Tel. Nr. +46-31-50 91 46, el. paštas tero.tolonen@esab.se