

Eksploatacinių savybių deklaracija (atitikties deklaracija)

Sudaryta pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 su Komisijos Deleguotojo Reglamento (ES) Nr. 574/2014 pakeitimais

Folienband EC Outside DOUBLE

Peržiūrėta: 23/10/2015

Lapas 1 iš 2

Pažymos nr.: Folienband EC Outside DOUBLE

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:

Folienband EC Outside DOUBLE

2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, kaip reikalaujama pagal 11 straipsnio 4 dalį:

Žr. ant pakuotės.

3. Naudojimo paskirtis (-ys):

Langų ir durų montavimas

4. Gamintojas:

PARTNER sp. j. Mirosław i Sławomir Lasota

ul. Nadrzeczna 22

16-010 Wasilków

Lenkija

5. Įgaliotasis atstovas:

UAB Soudal

Kaimelio g. 13

LT-07100 Vilnius

Lietuva

6. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):

Netaikoma

7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Eksploatacinių savybių deklaracija (atitikties deklaracija)

Sudaryta pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) Nr. 305/2011 su Komisijos Deleguotojo Reglamente (ES) Nr. 574/2014 pakeitimais

Folienband EC Outside DOUBLE

Peržiūrėta: 23/10/2015

Lapas 2 iš 2

Pagrindas	Poliesterinė medžiaga
Spalva	Balta
Leistini išmatavimų nuokrypiai, mm (PN-EN 1848-2:2003): -ilgis -plotis	-250/+750 ±2.0
Storis, mm (PN-EN ISO 1849-2:2010)	0.62 ± 10%
Tankis, g/cm ² (PN-EN ISO 1849-2:2010 (bandinys 10 x 10 cm))	150 ± 10%
Linijinių matmenų pokytis % po 6 val. buvimo +80°C temp. (PN-EN 1107-2:2002 (bandinys 100 x 100 mm)): -išilgai -skersai	± 1.0 ± 1.0
Maksimalus juostos atsparumas tempiant, N/50mm (PN-EN 12311-2:2013 (met. A) v=(100±10) mm/min): -išilgai -skersai	≥360 ≥210
Pailgėjimas veikiant maksimaliai jėgai, % (PN-EN 12311-2:2013 (met. A) v=(100±10) mm/min): -išilgai -skersai	≥60 ≥140
Garų difuzijos varža S _d , m (PN-EN ISO 12572:2004 būsena C)	≤0.07
Sukibimo su paviršiumi stiprumas, N/10 mm (PN-EN 1939:2007 v=(5.0 ± 0.2) mm/sek): -klijų masė (medinis paviršius) -butilo masė (paviršius iš akyto betono)	≥4.0 ≥5.5
Oro laidumas (esant 600 Pa), klasė (PN-EN 1026:2001)	4 pagal PN-EN 12207:2001
Atsparumas vandeniui (PN-EN 1027:2001)	9A pagal PN-EN 12208:2001
Oro infiltracijos lygis, m ³ /(m ² *h*daPa ^{2/3}) (PN-EN 1026:2001)	<0.1
Degumo klasė (EN ISO 11925-2)	E
Darbo temperatūra	Nuo +5°C iki +35°C
Terminis atsparumas	Nuo - 40 °C iki +100 °C

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011 (ir Reglamente (ES) Nr. 574/2014 pakeitimais), atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Vieta:

Direktorė
Tatjana Turovceva

Data: