

EKSPLOATACINI SAVYBI DEKLARACIJA

(pagal STR 1.01.04:2015)*

1 puslapis iš 2

Nr. 20200116

1. Unikalus produkto tipo identifikacinis kodas:

DSC M ro repelentas

2. Tipa, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kur galima identifikuoti statybos produkt :

produkto pavadinimas

3. Statybos produktui taikoma technin specifikacija:

gamintojo deklaruojamieji rodikliai.

4. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis ar paskirtys pagal taikom technin specifikacij :

Hidofobizuojantis skystis, skirtas m rini sien apsaugai nuo dr gm s

5. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prek s ženklas ir gamintojo kontaktinis adresas, gamyklos adresas:



UAB "Danushis Chemicals", mon s kodas: 140692326
Verslo g. 23 LT-97123 Kretinga;
Tel.: 8 445 51085
Elektroninis paštas: info@danushis.lt
Gamyklos adresas - tas pats

6. Kai taikytina, galiotojo atstovo, kuriam suteikti galiojimai nustatyti Lietuvos Respublikos statybos statymo 18 straipsnio 15 dalyje, pavadinimas ir adresas:

netaikoma.

7. Statybos produkto eksploatacini savybi pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip nustatyta šio Reglamento V skyriuje:

sistema 4*

8. Sertifikavimo staigos ar bandym laboratorijos pavadinimas:

netaikoma

atliko.....netaikoma.....pagal sistem.....netaikoma.....
(tre iosios šalies užduo i , kaip nustatyta šio Reglamento V skyriuje, aprašymas)

ir išdav.....netaikoma.....
(eksploatacini savybi pastovumo sertifikat , gamybos kontrol s atitikties sertifikat , bandym protokol - kas tinka)

9. Techninio vertinimo staigos pavadinimas:

netaikoma

10. Deklaruojamos eksploatacin s savyb s:

Rodiklio pavadinimas	Norma
Chemin sud tis:	Silan ir siloksan tirpalas alifatiniuose angliavandeniliuose
Išvaizda:	Skaidrus bespalvis skystis.
Nelaki j medžiag kiekis, mas s %:	Ne mažiau 9
Lydimosi/užšalimo temperat ra, °C:	< - 30
Virimo temperat r intervalas, °C:	~ (150 - 200)
Santykinis tankis:	~ 0,78 - 0,80 (20°C temp.)
Pli psnio temperat ra, °C:	38
Dži vimo laikas, val.:	Ne daugiau 5 – priklauso nuo aplinkos temperat ros, impregnuojamo paviršiaus por tumo
S naudos:	Priklauso nuo impregnuojamo paviršiaus por tumo

EKSPLOATACINI SAVYBI DEKLARACIJA

(pagal STR 1.01.04:2015)*

2 puslapis iš 2

Nr. **20200116**

11. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 10 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinė savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo ir platintojo atsakomybe.


Pasirašyta:

Direktorius Dainius Danušis

(asmens, galioto pasirašyti deklaraciją, pareigos, vardas, pavardė)

Kretinga, 2020-01-16

(išdavimo vieta ir data)



(parašas)

Priedai: cheminio produkto saugos duomenų lapas

* Eksploatacinė savybių deklaracija nurodytam produktui parengta pagal statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2015 „Statybos produktai, neturinčios darnios techninės specifikacijos, eksploatacinės savybių pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaruojimas. Bandymų laboratorijų ir sertifikavimo staigų paskyrimas. Nacionaliniai techniniai vertinimai ir techninio vertinimo staigų paskyrimas ir paskelbimas“ reikalavimus:

- produktas neturi darniosios techninės specifikacijos – darniojo standarto ar Europos vertinimo dokumento, todėl produktui netaikomos Statybos Produktų Reglamentas Nr. 305/2011/ES nuostatos ir gaminiai neženklina „CE“ ženklu.

- produktas ne trauktas „Reglamentuojamam statybos produktui išrašas“, patvirtintą aplinkos ministro 2018 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. D1-601 (TAR, 2018-06-28, Nr. 10693).