



**Eksploatacinių savybių deklaracija
Nr.DWU-PPGDP-023-LT**

1. Produkto tipas: alkidinis - poliuretaninis emalis.
2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, ir produkto pagaminimo vieta: **EMALIA ANTYKOROZYJNA** –(blizgantis, metalik, „plaktukinio“ efekto), pagamintas PPG Deco Polska, Wroclave.
3. Techninė specifikacija: ZN-PPGDP-005 2009. Antikoroziniai emaliai.
4. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis: nuvalytų rankiniu būdu iki 2-o laipsnio metalinių paviršių ir konstrukcijų dažymui (atitinkamai paruošus pagrindą pagal gaminio naudojimo instrukciją).
5. Gamintojo pavadinimas ir adresas: PPG Deco Polska Sp. z o.o., Kwidzynska 8, 51-416, Wroclavas, Lenkija.
6. Kai taikytina, įgalioto atstovo pavadinimas ir adresas: netaikoma.
7. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip numatyta šio Reglamento IV skyriuje: **2+**.
8. Paskirtoji įstaiga **Statybos produkcijos sertifikavimo centras** atliko tikrinimą pagal sistemą **2+** ir išdavė **Gamybos kontrolės sertifikatą Nr. SPSC-9257**.

9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės :
Gaminio parametrai:

Nelakių medžiagų kiekis - metalik	≥ 50% ≥ 45%	PN-EN ISO 3251
Paviršiaus džiūvimo trukmė	≤ 8 h	PN-EN ISO 9117-3
Plėvelės atsparumas vandeniui, 150h – blizgesio pasikeitimas	Leidžiamas blizgesio sumažėjimas 10 vienetų	PN-EN-ISO 2812-2
Plėvelės atsparumas atplėšimui nuo pagrindo, laipsnis	≤ 1	PN-EN ISO 2409 priedais 3.2.3/1mm
Plėvelės kietumas (Persozo švytuoklė) - metalik ir blizgančiam	≥ 35 s	PN-EN ISO 1522
Plėvelės atsparumas druskos rūkui, 35°C, 192 h; - plėvelės atsparumas atplėšimui nuo pagrindo, (po testo druskos kameroj), laipsnis	Plėvelė be pasikeitimo ≤ 1	PN-EN ISO 9227 PN-EN ISO 2409 priedais 3.2.3/2- 3mm

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacines savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.
Pasirašyta: Edyta Matczak, produktų sertifikavimo skyriaus specialistas.
Wroclavas, 28-03-2014 (parašas)

Vertimas tikras: UAB „Laurex“

Direktorius
Šarūnas
AGANAUSKA

