



Eksploatacinių savybių deklaracija
Nr.DWU-PPGDP-004-LT

1. Produkto tipas: emulsiniai dažai.
2. Tipo, partijos ar serijos numeris ar bet koks kitas elementas, pagal kurį galima identifikuoti statybos produktą, ir produkto pagaminimo vieta: **Polinit** – akriliniai dažai pastatų fasadų ir vidinių patalpų dažymui, pagaminti PPG Deco Polska, Wroclave.
3. Techninė specifikacija: PN-EN-13300:2002. Dažai ir lakai. Vidaus sienų ir lubų dengiamosios medžiagos ir dangų sistemos vandens pagrindu. Klasifikavimas. PN-EN-1062-1:2005. Dažai ir lakai. Išorės mūro ir betono dengimo medžiagos ir dangų sistemos. 1 dalis. Klasifikavimas.
4. Gamintojo numatyta statybos produkto naudojimo paskirtis: pastatų fasadų apsaugai ir apdailai bei vidinių sienų ir lubų apdailai, naujų ir senų, dažytų ir nedažytų (atitinkamai paruošus pagrindą pagal gaminio naudojimo instrukciją).
5. Gamintojo pavadinimas ir adresas: PPG Deco Polska Sp. z o.o., Kwidzynska 8, 51-416, Lenkija.
6. Kai taikytina, įgalioto atstovo pavadinimas ir adresas: netaikoma.
7. Statybos produkto eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema ar sistemos, kaip numatyta šio Reglamento IV skyriuje: **2+**.
8. Paskirtoji įstaiga **Statybos produkcijos sertifikavimo centras** atliko tikrinimą pagal sistemą **2+** ir išdavė **Gamybos kontrolės sertifikatą Nr. SPSC-9257**.
9. Deklaruojamos eksploatacinės savybės (baltai ir gamykloje pagamintoms spalvoms):

4. Bendra klasifikacija		
4.1. – pagal paskirtį	4.1.a (dekoratyviniai)	PN-EN-13300:2002
4.2. – pagal rišiklį	akrilo-vinilo kopolimeras	
5. Papildoma klasifikacija		
5.2. – pagal blizgesį	matiniai	PN-EN-13300:2002
5.3. - pagal dalelių dydį	5.3.a (smulki)	
5.4. – pagal atsparumą šlapiam šveitimui	2 klasė	
5.5. – kontrastingumo koeficientas	4 klasė, kai 10m ² /dm ³	

4. Klasifikavimas:		PN-EN-1062-1:2005
4.1. – pagal rišiklį	akrilo-vinilo kopolimeras	
4.2. – pagal skiediklį	vandeniu skiedžiami	
6. Kodinės reikšmės: G ₃ , E ₂ , S ₁ , V ₁ , W ₂ , A ₀ , C ₀		

Gaminio parametrai:

Nelakių medžiagų kiekis	≥ 50%/m/m	PN-EN ISO 3251
Paviršiaus džiūvimo trukmė	≤ 2 h	PN-EN ISO 9117-3
Atsparumas vandeniui	≥ 140 h	PN-EN ISO 2812-2

10. 1 ir 2 punktuose nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka 9 punkte deklaruojamas eksploatacinės savybes.

Ši eksploatacinių savybių deklaracija išduota tik 5 punkte nurodyto gamintojo atsakomybe.

Pasirašyta: Edyta Matczak, produktų sertifikavimo skyriaus specialistas.

Wroclavas, 28-03-2014 (parašas)

Vertimas tikras: UAB „Laurex“

UAB „Laurex“
AGANAUSKA 3

