

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS pagal ES reglamentą 1907/2006

1 / 7

TOPLASUR UV plus

Kontrolė nr.: 1
Išdavimo data: 28.5.2015**1. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas****1.1. Produkto identifikatorius TL UV**

Produktas	TOPLASUR UV plus
-----------	------------------

1.2. Medžiagos ar mišinio nustatyti naudojimo būdai ir nerekomenduojami naudojimo būdai

Naudoti, taikymo sritis:	Dekoratyvinė medienos apsaugos priemonė
--------------------------	---

1.3. Išsami informacija apie saugos duomenų lapo teikėją

Gamintojas	belinka belles, d.o.o. Ljubljana, Zasavska cesta 95 1231 Ljubljana - Črnuče Slovenija telefon: +386 1 5886 299 telefax: +386 1 5886 303 e-mail: belles@belinka.si http://www.belinka.com/
Importuotojas:	DIDMEKSA / UAB, Jonavos g. 254, LT-44132, Kaunas, Lietuva
Atsakingas asmuo	Marta Podobnik, e-mail: marta.podobnik@belinka.si

1.4. Pagalbos telefono numeris

Telefonas	Kilus pavojui sveikatai kreipkitės į asmeninį arba budintįjį gydytoją, o kilus pavojui gyvybei skambinkite telefono numeriu 112
-----------	---

2. Galimi pavojai**2.1. Medžiagos ar mišinio klasifikavimas**

Klasifikavimas (ES 1272/2008)

Pavojaus kategorija	Jis neturi pavojingų savybių.
---------------------	-------------------------------

2.2. Ženklavimo elementai

Sudėtis:	Sudėtyje yra 2-butano oksimo, bis (1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil) sebacato, kas gali sukelti alerginę reakciją.
----------	--

Pavojingumo frazių (H frazių)	Nebūtinai
Atsargumo teiginiai:	Nebūtinai

2.3. Kiti pavojai

	Produkto sudėtyje yra organinių tirpiklių.
--	--

3. Sudėtis arba informacija apie sudedamąsias dalis

3.2. Mišiniai

Cheminis pavadinimas	Koncentracija [svorio %]	CAS EINECS INDEKSAS	Klasifikacija (REGLAMENTAS (ES) Nr 1272/2008)
Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics	10-25	- 918-481-9 -	Asp.Tox.1; H304
2-Butanon oxim	< 1	96-29-7 202-496-6 -	Carc. 2; H351 Acute Tox. 4; H312 Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1; H317
Bis (1,2,2,6,6-pentametil-4-piperidil) sebacat	< 1	41556-26-7 255-437-1 -	Skin Sens. 1; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410

Pastabos: Pastaba P: bezolo koncentracijos svoris medžiagoje mažesnis už 0,1%, todėl medžiaga nelaikoma kancerogene.

4. Pirmosios pagalbos priemonės

4.1. Pirmosios pagalbos priemonių aprašymas

Ikvėpus didelį kiekį:	Perkelkite nukentėjusį į švaraus oro aplinką, leiskite ilsėtis. Jei kyla kvėpavimo problemų, atlikite dirbtinį kvėpavimą. Jei pasireiškia sąvėgavimas, galvos skausmas ir pykinimas, nuvežkite nukentėjusį į ligoninę, paguldę ant šono ir išlaikydami neužkimštus kvėpavimo takus.
Susilietus su oda:	Nusivilkite užterštus drabužius. Odą nuplaukite muilu ir vandeniu. Nenaudokite organinių tirpiklių arba skiediklių.
Patekus į akis:	Norėdami pašalinti produkto likučius, akis praplaukite vandeniu.
Prarijus:	Neverskite valgyti. Praskalaukite burną vandeniu. Neskatininkite vėmimo. Neleiskite produkto įsiurbti į plaučius. Kreipkitės į gydytoją.

4.2. Svarbiausi simptomai ir poveikis (ūmus ir uždelstas)

Ikvėpus didelį kiekį:	Sudirginti kvėpavimo takus
Susilietus su oda:	Pakartotinis poveikis gali sukelti odos dirginimą arba skilulinę. Įmanoma poveikis Alerginis.
Patekus į akis:	Silpnas dirginimas (bendro pobūdžio).
Prarijus:	Prarijus, visuomet gresia aspiracija. Nesistengti sukelti vėmimo, nes yra didelė aspiracijos (plaučių cheminio uždegimo) grėsmė. Skrandžio praplovimą galima atlikti tik po endotrachėjinės intubacijos. Sąmonę praradusiam asmeniui nieko neduoti per burną.

4.3. Nurodymas apie bet kokios neatidėliotinos medicinos pagalbos ir specialaus gydymo reikalingumą

Gali sukelti plaučių uždegimą.

5. Priešgaisrinės priemonės

5.1. Gesinimo priemonės

Gaisro gesinimo medžiagos:	Putos (gesinimo darbus gali atlikti tik specialiai apmokytas personalas), Vandens rūkas, Sausi cheminiai milteliai, Anglies dioksidas.
Netinkama gaisro gesinimo	Netinkamos gaisro gesinimo priemonės Nenukreipti vandens

medžiaga:	srovės tiesiogiai į degantį produktą, nes produktas gali išsitaškyti ir gaisras gali išplisti. Vengti gesinti vandeniu.
-----------	---

5.2. Specialūs medžiagos ar mišinio keliami pavojai

Specifiniai gaisro gesinimo metodai:	Pakartotinio užsidegimo galimybė. Pavojingi skilimo produktai: CO, NOx, tirpiklių garai.
--------------------------------------	--

5.3. Patarimai gaisrininkams

Speciali gaisrininkų apsaugos įranga:	Išsiliejus produktui susidaręs angliavandenilinių garų ir oro išinys gali sprogti ar užsidegti nuo žiežirbų ar įkaitusių paviršių. Rezervuarus ir cisternas su produktu arti ugnies aušinti vandens čiurkšlėmis iš pakankamai saugaus atstumo. Naudoti tinkamus kvėpavimo aparatus.
---------------------------------------	---

6. Avarijų likvidavimo priemonės

6.1. Asmens atsargumo priemonės, apsaugos priemonės ir skubios pagalbos procedūros

Asmeninės atsargumo priemonės:	Pašalinti galimus liepsnos šaltinius (ugnis, cigaretės, kibirkštys ir t.t.). Apsaugoti kvėpavimo organus nuo garų įkvėpimo. Užtikrinti gerą patalpų vėdinimą.
--------------------------------	---

6.2. Ekologinės atsargumo priemonės

Aplinkos teršimo prevencijos priemonės, tokias kaip:	Neleisti produkto išsiliejimo į vandentiekį, duobes, kanalizaciją Neleisti produkto nutekėjimo vandentykiu, į duobes bei kanalizaciją, o taip pat lakių medžiagų koncentracijos uždaroje patalpoje.
--	--

6.3. Izoliavimo ir valymo procedūros bei priemonės

Valymo būdai:	Produkto nutekėjimas šalinamas absorbuojančiomis medžiagomis (žemė, smėlis ir t.t.). Atliekos šalinamos įgaliotos kompanijos.
---------------	---

6.4. Nuoroda į kitus skirsnius

	Asmens apsauga - 8 punktas, šalinimo - 13 punktas.
--	--

7. Naudojimas ir sandėliavimas

7.1. Su saugiu tvarkymu susijusios atsargumo priemonės

Asmeninės atsargumo priemonės:	Naudodami venkite sąlyčio su akimis ir oda bei neleiskite produktui netekėti / skverbtis į aplinką.
Patarimai dėl saugaus tvarkymo:	Darbo proceso metu patalpa turi būti gerai vėdinama. Užtikrinti darbo saugos taisyklių laikymąsi darbo vietoje. Tara turi būti saugiai uždengta. Darbo proceso metu nevalgyti ir negerti.

7.2. Saugaus sandėliavimo sąlygos, įskaitant visus nesuderinamumus

Techninės priemonės ir sąlygos:	Nelaikyti vietose kartu su maistu arba gyvūnų pašaru. Saugoti sandariai uždarytoje taroje, gerai vėdinamoje patalpoje, laikantis nurodymų ant etiketės ir techninėje dokumentacijoje. Tara turi būti pažymėta originalia gamintojo etikete.
---------------------------------	---

7.3. Konkretus (-ūs) galutinio naudojimo būdas (-ai)

Pakavimo medžiagos:	REKOMENDUOJAMA: originali gamintojo pakuotė. NETINKA: nenaudokite neoriginalių ir nepažymėtų konteinerių.
Sandėliavimo klasė:	3B (Vokiečių VCI rekomendacija)

8. Poveikio prevencija/asmens apsauga

8.1. Kontrolės parametrai

Nustatyti leidžiami pavojingų komponentų kiekiai profesionaliam poveikiui darbo vietoje pagal

Darbuotojų apsaugos nuo cheminių medžiagų poveikio rizikos reglamentą (Vokietija TRGS 900):

Cheminis pavadinimas	Leidžiamas kiekis (mg/m ³)
nafta, sunki	1000

8.2. Poveikio kontrolė

Kvėpavimo sistemos apsauga:	Nereikia.
Rankų apsauga:	Dirbant ilgą laiką su medžiaga naudoti apsaugines gumines 0,40mm storio pirštines, esant trumpalaikiam kontaktui su produktu, naudoti apsaugines 0,11mm storio pirštines.
Akių apsauga:	Esant žemai lakių dalelių koncentracijai naudoti apsauginius akinius, esant didelai koncentracijai - apsauginę kaukę.
Odos apsauga:	Normaliomis darbo sąlygomis dėvėti darbinį kombinezoną ir atitinkamą avalynę, atsparią chemikalams (PVC, guma).

9. Fizinės ir cheminės savybės

9.1. Informacija apie pagrindines fizines ir chemines savybes

Išvaizda:	skystis
Spalva:	Skirtis priklausomai nuo produkto atspalvio
Kvapas:	pagal organinius tirpiklius
pH:	N.A.
Virimo taškas:	>180 °C;
Sprogimo temperatūra(°C):	>61
Tankis (kg/l):	0,9 ISO 2811
Kinematinė klampa:	3,75x10 ⁻⁶ mm ² /s, 40 °C
Apatinė sprogimo pavojaus riba (svoris,%):	0,70
Viršutinė sprogimo pavojaus riba (svoris,%):	7
Paviršiaus įtempis:	25,1 mN/m 25 °C
9.2. Kita informacija:	Nėra duomenų

10. Stabilumas ir reakingumas

10.1. Reakingumas

Reaktyvumas:	Stabilus - kai naudojami pagal gamintojo instrukcijas.
--------------	--

10.2. Cheminis stabilumas

Stabilumas:	Produktas yra stabilus įprastomis naudojimo ir saugojimo sąlygomis.
-------------	---

10.3. Pavojingų reakcijų galimybė

Pavoingos sąlygos:	Atviros liepsnos ar pavojingų medžiagų. Vengti kontakto produkto su karščio, kibirkščių, liepsnos ir kitų užsidegimo šaltinių.
--------------------	--

10.4. Vengtinios sąlygos

Nepageidaujamas sąlygas:	Nėra duomenų
--------------------------	--------------

10.5. Nesuderinamos medžiagos

Nesuderinamumo:	produktas nereaktyvus ir suderinamas su daugeliu produktų, išskyrus ekstremalius oksidantus. Saugoti originalioje pakuotėje.
-----------------	--

10.6. Pavojingi skilimo produktai

	Produktas yra stabilus įprastomis naudojimo ir saugojimo sąlygomis.
--	---

	sąlygomis.
--	------------

11. Toksikologinė informacija

11.1. Informacija apie toksinį poveikį

Ūmus toksiškumas:

- Įkvėpus: Koncentruotas garai gali sukelti kvėpavimo takų dirginimą, galvos skausmas, pykinimas, vėmimas ar galvos svaigimą.

LC-50, 2-butanon oxim (žiurkė): 20 mg/l/4h

-Prarijus: Gali sudirginti virškinimo trakto, pykinimas ir vėmimas. Aspiracijos rizika.

LC-50, Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics (žiurkė): > 5000 mg/kg

LC-50, 2-butanon oxim (žiurkė): 930 mg/kg

-Oda: Ilgalaikis ar pakartotinas kontaktas su oda gali sukelti odos nuriebalinimo ir nedidelis dirginimas.

LC-50, Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics (triušis): >5000 mg/kg

LC-50, 2-butanon oxim(triušis): 184 mg/kg

Jautrumas: Galima alerginė reakcija į tam tikrų sudedamųjų dalių.

Odos ėsdinimas ir (arba) dirginimas: Nėra duomenų apie tokio poveikio.

Didelis kenksmingumas akims ir (arba) akių dirginimas: Nėra duomenų apie tokio poveikio.

Kvėpavimo takų arba odos jautrinimas: Nėra duomenų apie tokio poveikio.

Mutageninis poveikis lytinėms ląstelėms: Nėra duomenų apie tokio poveikio.

Kancerogeniškumas: Nėra duomenų apie tokio poveikio.

Toksiškumas reprodukcijai: Nėra duomenų apie tokio poveikio.

STOT (vienkartinis poveikis) : Nėra duomenų apie tokio poveikio.

STOT (kartotinis poveikis): Nėra duomenų apie tokio poveikio.

Aspiracijos pavojus: Nėra duomenų apie tokio poveikio.

12. Ekologinė informacija

12.1. Toksiškumas

Ekotoksiškumas - informacija apie komponentus:	Produkto sudėtyje yra komponentų, kurie yra kenksmingas žuvims ir vandens aplinkos.
--	---

Cheminis pavadinimas	Ekotoksiškumas konc.
Hydrocarbons, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics	LC 50 (96 h) vandens terpei Žuvys: > 1.00 mg/l LC 50 vandens terėje Dafnijos: > 1.00 mg/l
2-butanon oxim	LC 50 (48 h) vandens terpei: 500 mg/l LC 50 (48 h) vandens terpei Dafnijos: 750 mg/l

12.2. Patvarumas ir skaidomumas

Biologinis skaidymas	Nėra duomenų
----------------------	--------------

12.3. Bioakumuliacijos potencialas

Biologinis kaupimas:	Nėra duomenų
----------------------	--------------

12.4. Judumas dirvožemyje

Judrumas	No data
----------	---------

12.5. PBT ir vPvB vertinimo rezultatai

PBT ir vPvB:	Nėra duomenų
--------------	--------------

12.6. Kitas nepageidaujamas poveikis

Ekotoksiškumas - informacija apie komponentus:	Remiantis komponentų klasifikacija, produktas gali neigiamai paveikti aplinką.
--	--

13. Atliekų tvarkymas**13.1. Atliekų tvarkymo metodai**

Produktas:	Netinkami likučiai ir medžiagos likučiai turi būti sunaikinami laikantis pavojingų ir specializuotų atliekų utilizavimo nurodymų. (Laikytis 91/689/IES direktyvos nurodymų dėl atliekų perdirbimo)
Pakuotė:	Metalinę pakuotę, jeigu pakartotinis jos panaudojimas yra neracionalus perdirbti arba sandėliuoti tam skirtose vietose (Laikytis 94/62/IES direktyvos nurodymų dėl atliekų perdirbimo).

14. Informacija apie gabenimą

	ADR/RID	IMDG	IATA
14.1. JT numeris	-	-	-
14.2. JT teisingas krovinio pavadinimas	-	-	-
14.3. Gabenimo pavojingumo klasė (-s)	-	-	-
14.4. Pakuotės grupė	-	-	-
14.5. Pavojus aplinkai	-	-	-
14.6. Specialios atsargumo priemonės naudotojams	-	-	-
14.7. . Nesupakuotų krovinių vežimas pagal MARPOL 73/78 II priedą ir IBC kodeksą	-	-	-

15. Informacija apie reglamentavimą

15.1. Su konkrečia medžiaga ar mišiniu susiję saugos, sveikatos ir aplinkos teisės aktai

Šis saugos duomenų lapas buvo paruoštas pagal išsamią cheminių medžiagų teisės aktas - REACH reglamentą dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (CLP / GHS) reglamento.

Produktas yra pagal Direktyvos taikymo sritį (ES 2004/42), "DECO LOJ". Pagal direktyvos sąlygas, produktas yra klasifikuojamas į: A.h – rišamieji gruntai, vandeniui sukuriama dangos (WB) 740 g/l

Produktas yra biocidinis produktas ir yra reglamentuojamas Direktyva 98 / 8 ir jos įgyvendinimo vietos įstatymais.

16. Kita informacija

Informacija šioje saugos instrukcijoje yra tinkama tik nurodytam produktui jo pristatymo formoje ir nebūtinai tinka tai medžiagai, jeigu ji naudojama kartu su kitomis medžiagomis arba procesuose, nenumatytuose naudojimosi instrukcijose. Tiekėjo nuomone ši informacija yra tiksli ir teisinga šio sertifikato patvirtinimo dieną. Vartotojas yra atsakingas už tinkamą produkto vartojimo nustatymą bet kokiomis sąlygomis. Sertifikate pateikti duomenys nėra gaminio kokybės įrodymas, o tik rekomendacijos organizuojant saugų darbą su produktu. Mes neatsakome už saugos instrukcijoje pateiktų saugos reikalavimų nesilaikymą arba netinkamą produkto vartojimą.

3 skyriaus H frazių svarba:

H304 Prarijus ir patekus į kvėpavimo takus, gali sukelti mirtį.

H312 Kenksminga susilietus su oda.

H317 Gali sukelti alerginę odos reakciją.

H318 Smarkiai pažeidžia akis.

H351 Įtariama, kad sukelia vėžį.

H400 Labai toksiška vandens organizmams.

H410 Labai toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus.